

**FETT- & WACHSENTFERNER-60**

**SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60** ist ein dispergierbarer Reiniger und Entfetter. Die speziellen Additive erlauben eine zügige Entfernung von Konservierungswachsen. Durch die aussergewöhnliche Formulierung von **SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60** wird der Einsatz als Entfettungsmittel in der Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung empfohlen.

**SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60**, der neue ökologische Wachsentferner, durchdringt und bindet diverse Sorten von Korrosionsschutzwachsen sowie Fette, Öle, Schmiermittel, Teer, groben Schmutz, etc.

**SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60** ist das Substitutionsprodukt zu toxischen Kaltreinigern. Seine schnelle Verdunstung erleichtert die Reinigungsarbeit. Ein extra Trocknungsgang ist nicht notwendig.

**Anwendungs- und Dosierungsempfehlungen:**

**SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60** wird zur Entfernung von Korrosionsschutzwachsen eingesetzt.

Der Einsatz zur Reinigung und Entfettung von Werkzeugen, Werkstücken, Fahrzeugen, Motoren und Getrieben, Tanks, Maschinenräumen, Ketten usw. ist ebenfalls kein Problem.

**Gebrauchsanleitung:**

**Teilereiniger:** Für den Einsatz in Tauchbädern, Teilereinigungstischen geeignet. Teile einlegen und wirken lassen.  
Oder mittels Reinigungspinsel Teile säubern.


**Handreinigung:** **SafeGreen® FETT- & WACHSENTFERNER - 60** auf das zu reinigende Material auftragen, anschließend mittels Tuch abreinigen oder mit einem HD-Gerät abspritzen.  
Bei hartnäckiger Anhaftungen ist die Anwendung zu wiederholen.

**Besonderes:**

**SafeGreen® KALTENTFETTER** ist universal einsetzbar und nicht kennzeichnungspflichtig.  
**SafeGreen® KALTENTFETTER** hat einen V.O.C. Gehalt von <60%

**Kennzeichnung:**

Nicht Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008  
Kein Gefahrgut im Sinne der ADR / SDR-Verordnung



**Inhaltsstoffe Gemäss EU-Verordnung 453/2010:**

Gefährliche Inhaltsstoffe:							
CAS-Nr.	EG-Nr.	Bezeichnung INDEX-Nr. / REACH Nr.	m%-Bereich	Symbol	H-Sätze	§	
541-02-6	208-764-9	Cyclopentysiloxane --- / 01-2119511367-43	>50	---	---	§	
5131-66-8	225-878-4	1-butoxypropan-2-ol --- / 01-2119475527-28	<20	GHS02 GHS07	H226 H315, 319		
n.a.	919-857-5	Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten --- / 01-2119458049-33	<10	GHS02 GHS07 GHS08	H226 H336 H304	§	
n.a.	920-134-1	Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten, <0,1 Benzolgehalt --- / 01-2119458049-33	<10	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	H226 H336 H304 H411	§	
107-98-2	203-539-1	1-methoxypropan-2-ol 603-064-00-3 / 01-2119457435-35	<10	GHS02 GHS07	H226 H336	§	

**Erste-Hilfe-Massnahmen**
**Nach Einatmen:**

Personen an die frische Luft bringen.

**Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser abwaschen.

**Nach Augenkontakt:**

Kontaktlinsen entfernen. Sorgfältig mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

**Nach Verschlucken:**

Mund mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

**Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Schleimhautreizungen.

**Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge. Symptomatische Behandlung.

**Handhabung und Lagerung Lagerung:**
**Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung:**
**Hinweise zum sicheren Umgang:**

Berührung mit den Augen vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Hautpartien mit Seife und Wasser waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Übliche Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

**Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:**
**Anforderung an die Lagerräume und Behälter:**

Optimale Lagertemperaturen: +5°C bis +30°C. Für ausreichende Belüftung sorgen.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln aufbewahren.

**Verpackungseinheiten:**

Referenz Nr.	Inhalt	Karton	Palette	Referenz Nr.	Inhalt	Karton	Palette
RSG-30343.0010	8,82 kg	2	60	RSG-30343.0210	185 kg		2
				RSG-30343.1000	882 kg		1